



WWW.SERVIALL.CL



FILTRO MIXTO 7093C PARTICULAS

CODIGO
20020103



*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

- Los filtros 3M 7093C están aprobados para la protección contra partículas con o sin aceite, niveles molestos de vapores orgánicos y niveles molestos de HF.
- Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF 400 y Serie 6000 de 3M.
- Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.
- El conector tipo bayoneta está ubicado en un extremo del filtro, dejando disponible un mayor campo visual al usuario.
- No aprobado por NIOSH para vapores orgánicos y gases ácidos.

Aplicaciones sugeridas

- Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo la soldadura, corte con soplete, de metal colada y la exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico, el MDA y HF para concentraciones hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con caretas media o 50 veces PEL con caretas completas.
- Este filtro también proporciona protección y alivio de niveles molestos contra exposiciones VO y AG.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl