



WWW.SERVIALL.CL



## LLAVE TORQUE CUAD. 3/4" (110-550M)

CODIGO  
**10008058**

**GEDORE**



\*Imágenes referenciales

### DESCRIPCION

- Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 850 N · m / 15 - 630 lbf · ft (guía para tornillos M7-10,9 a M24-8,8, M30-5,6). Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con trinquete integrado y con accionamiento cuadrado para la industria y el comercio **Características:** Clasificado según DIN EN ISO 6789: 2003 Tipo II Clase A, con un certificado de fábrica que permite rastrear las operaciones. Calibrado a una desviación permitida/- 3% y mejor. Se superan las especificaciones de la norma (/ - 4%). Para un apriete bidireccional controlado. DMUK solo para apriete controlado en el sentido de las agujas del reloj. Modelos DMK: cuadrado intercambiable de cabeza de seta de 1/2" con botón de liberación y mecanismo de bloqueo de bola. Desde el modelo No. DMK 400 con escuadra de 3/4" y un mecanismo de bloqueo con pasador. Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con cabezal de trinquete cincado y piezas de plástico de primera calidad. Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración. Cambio entre escala principal N · m y escala auxiliar lbf · ft para evitar errores de lectura al configurar el par deseado. Con escala micrométrica para la escala principal de N · m para el establecimiento de valores intermedios. El sistema de liberación activa una señal táctil y audible. Sistema ergonómico para el ajuste del par con símbolo de referencia. Disposición para fraguado rápido con llave Allen hexagonal, no incluida. Sistema de ajuste/configuración seguro. Sistema ergonómico para el ajuste del par con símbolo de referencia. Disposición para fraguado rápido con llave Allen hexagonal, no incluida. Sistema de ajuste/configuración seguro. Sistema ergonómico para el ajuste del par con símbolo de referencia. Disposición para fraguado rápido con llave Allen hexagonal, no incluida. Sistema de ajuste/configuración seguro.
- Longitud (L, L1): - 953,2 mm • Ancho de la cabeza (b, b1, n, W3): - 69 mm • Altura de la cabeza (a, a1, b, h, L2, t): - 38,0 mm • Cuadrado del conector de la unidad (macho): - 3/4 de pulgada • Divisiones de escala: - 10 N · m • Rango de trabajo / medida Nm (min / max): - 110-550 N · m • Rango de trabajo / medida lbf.ft (Min / Max): - 80-405 lbf · ft
- Unidad de embalaje: - 1 pieza • Distancia desde el centro de la empuñadura hasta el punto de pivote: - 846,4 mm
- Distancia de la carcasa a la unidad: - 52 mm • Graduación del anillo de escala: - 1 N · m N · m • Peso: - 3,94 kg
- Conector de accionamiento cuadrado (macho) Tamaño nominal: - 20,0 mm

#### ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba  
+56 55 289 5040

#### SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina  
+56 2 32 44 3650

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl