



WWW.SERVIALL.CL



LLAVE DE TORQUE CUAD. 3/4" (250-850 Nm)

CODIGO
10008070

GEDORE



*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

- Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789: 2003 Tipo II Clase A, con un certificado de fábrica que permite rastrear las operaciones.
- Calibrado a una desviación permitida / - 3% y mejor.
- Se exceden las especificaciones de la norma (/ - 4%).
- Para un apriete bidireccional controlado.
- DMUK solo para apriete controlado en sentido horario.
- Modelos DMK: escuadra intercambiable con cabeza de hongo de 1/2 " con liberación de botón y mecanismo de bloqueo de bola.
- Desde el modelo No. DMK 400 con cuadrado de empuje de 3/4 " y un mecanismo de bloqueo de pasador.
- Robusta construcción de acero tubular barnizado, con cabeza de trinquete galvanizada y piezas de plástico de primera calidad.
- Empuñadura de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración.
- El sistema de liberación activa una señal táctil y audible.
- Sistema ergonómico para ajuste de par con símbolo de referencia.
- Disposición para ajuste rápido con llave hexagonal Allen, no incluida.
- Sistema de ajuste / ajuste seguro.
- Sistema ergonómico para ajuste de par con símbolo de referencia.
- Disposición para ajuste rápido con llave hexagonal Allen, no incluida.
- Sistema de ajuste / ajuste seguro.
- Sistema ergonómico para ajuste de par con símbolo de referencia.
- Disposición para ajuste rápido con llave hexagonal Allen, no incluida.
- Sistema de ajuste / ajuste seguro.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl