



WWW.SERVIALL.CL



ACOPLE HIDRAULICO MACHO ENERPAC PTA. AGUJA

CODIGO
10008079



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Este acople se fabrica bajo la Norma ISO 7241-A y es intercambiable con otras marcas manufacturadas de acuerdo a esta Norma.
- Tiene un sistema de válvula tipo "Poppet" y puede ser de aguja o de bola.
- Es de diseño compacto y fácil de usar, por lo que es uno de los mas utilizados en aplicaciones hidráulicas, principalmente en la agricultura y campos industriales.
- Fabricado en Acero Carbono zincado, con sellos de NBR.
- Conexiones NPT y BSP, desde 1/4" a 2".
- Presión de trabajo: Entre 130 Y 350 BAR dependiendo del tamaño.
- Temperatura de trabajo: -20 a 80 °C
- No se debe conectar o desconectar con presión en el circuito

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl