

LARZEP
HYDRAULIC



Capacidad	Carrera	Capacidad (kN)		Volumen	A	B	D	E	F
Tn	mm	Empuje	Tracción	cm³	mm	mm	mm	mm	mm
30	160	303	68	707	335	495	100	75	56

D Cilindros de doble efecto

- » De 10 a 550 Tn y hasta 300 mm de carrera.
- » Para aplicaciones de empuje y tracción.
- » Para grandes exigencias, trabajos que requieran gran precisión y gran número de ciclos.
- » Sistema de guiado y sellado de la más alta calidad.
- » Válvula de seguridad interna para prevenir sobrepresiones accidentales.
- » Rosca en el exterior del cuerpo, en el émbolo y agujeros roscados en la base para su fijación y efectuar trabajos de tracción.
- » Cabeza basculante opcional.
- » Compatible con los accesorios SM.
- » Disponible en doble efecto y alto tonelaje DDR. Hasta 2.000 Tn.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba.
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-16 3785, galpon 2, Alto Hospicio.
+56 9 7386 4907