



WWW.SERVIALL.CL



## AMPERIMETRO DE TENAZA

CODIGO  
**10012681**

**FLUKE**



\*Imágenes referenciales

### DESCRIPCION

- La tecnología inalámbrica permite desplazar la pantalla hasta 10 m del punto de medida, con lo que se obtiene una mayor flexibilidad sin que ello afecte a la precisión de la medida
- La pantalla magnética extraíble puede situarse cómodamente donde usted pueda verla
- La sonda flexible de corriente iFlex® amplía el rango de medida hasta 2500 A de CA
- CATIV 600V, CATIII 1000V
- El filtro de paso bajo integrado y el procesamiento de señales avanzado permiten su uso en entornos con gran ruido eléctrico y, al mismo tiempo, proporciona lecturas estables
- Se usa la tecnología de medición de corriente de entrada de propiedad patentada para ignorar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como la percibe la protección del circuito
- Su diseño ergonómico se adapta a la mano y la puede usar incluso si lleva un equipo de protección personal
- El transmisor de radio establece automáticamente el rango de medida correcto, para que no sea necesario cambiar de posición el selector mientras se realiza la medida.
- Estuche de transporte flexible
- Homologación de seguridad
- IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV

#### ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba  
+56 55 289 5040

#### SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina  
+56 2 32 44 3650

#### IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio  
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl