

Yale



Modelo	UNOplus 750
A min., mm	340
B, mm	22
C, mm	26
D, mm	16
E, mm	250
F, mm	150
G, mm	70
H, mm	80
J, mm	150
K, mm	60
L, mm	90

Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad kg	Número de ramales	Dimensiones de la cadena dxp mm	Elevación con vuelta completa de la palanca mm	Esfuerzo palanca a carga nominal daN	Peso con altura elevación estándar (1,5 m) kg
UNOplus 750	*168342	750	1	6x18	20	20	7,2

Esta versátil herramienta para elevar, tirar y asegurar la carga se caracteriza por su diseño compacto, una construcción robusta de acero y un dispositivo de punto neutro de funcionamiento muy suave. Características: • Gracias a sus engranajes mejorados se requiere un esfuerzo mínimo para manejar su corta palanca manual. • Rueda manual de acero como estándar. • Freno de disco automático con componentes resistentes a la corrosión. • Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente la carga o mover la cadena a través del polipasto en ambas direcciones. • Robusta guía de cadena de rodillos para eliminar la posibilidad de atasco o salidas de la cadena de carga de la polea interna del polipasto. • Pasteca inferior muy resistente con pasadores encapsulados como conexión. • Cadena de eslabones de alta resistencia, zincada, según normas y reglamentaciones nacionales e internacionales. • Ganchos de suspensión y carga de acero de alta resistencia y están provistos de robustos gatillos de seguridad. Opcional • Cadena de acero inoxidable.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba.
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
(+562) 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-16 3785, galpon 2, Alto Hospicio.
+56 9 7386 4907