



WWW.SERVIALL.CL



## TRABADOR DE ROSCA CON TEFLON 592 50ML

CODIGO  
**10040686**

**LOCTITE**



\*Imágenes referenciales

### DESCRIPCION

- El sellador de roscas con teflón 592 de Loctite® es recomendado para cañerías de hasta 3". Fija y sella piezas, las que pueden ser reposicionadas.
- Este sellador es una alternativa confiable al momento de armar una instalación, independientemente del fluido que transporte, asegurando así un perfecto sellado.
- Posee una excelente resistencia química.
- Permite posicionar codos "T" y otros accesorios como los manómetros, en forma más conveniente.
- Es resistente a altas presiones.
- Evita que se aflojen las conexiones por vibración, resistente a altas temperaturas, sella instantáneamente a bajas presiones.
- No contamina sistemas hidráulicos y no obstruye orificios de lubricación.

#### ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba  
+56 55 289 5040

#### SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina  
+56 2 32 44 3650

#### IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio  
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl