


GEDORE



↳ "pol" ⌞	L mm	a mm	b mm	kg
1.3/4"	240	22	74	1,070

*Imagen referencial

Especial Gedore Steel. Acabado oscuro. Manillar para golpear el extremo del mango con mazos o martillos. Ideal para actividades pesadas y condiciones extremas. Excelente calidad, adecuado para uso universal. Consejos de seguridad: • Respetar las normas de seguridad profesionales y el uso de EPP. • Utilice siempre la llave con el calibre correspondiente al calibre del perno o tuerca para que no haya juego y no dañe la llave y el sujetador. • Use la llave perpendicular al eje del tornillo y / o la tuerca. Esto extenderá la vida útil del interruptor de estrella y hará que la operación sea más segura. • Observe el límite de torque estándar para cada medidor de llave inglesa. • Golpee solo la perilla ubicada en el extremo del cable de la llave en estrella. • No exponga el motor de arranque al calor excesivo, ya que esto puede comprometer las características del producto. • No use tuberías o extensiones para un mayor torque. • No cambie la forma original del interruptor de estrella que toca. • No exponga / almacene el interruptor basculante en ambientes ácidos, húmedos o salinos. • Después del uso, límpielo para prolongar la vida útil y garantizar el funcionamiento correcto de la llave. • Se recomienda usar la llave en estrella siempre que sea posible, ya que tiene seis puntos de contacto con la cabeza del tornillo y / o la tuerca, lo que permite una mejor distribución de la fuerza aplicada al tornillo al golpear. La llave de rosca fija se indica solo cuando no hay espacio físico para trabajar con la llave de estrella.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba.
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-16 3785, galpon 2, Alto Hospicio.
+56 9 7386 4907