



WWW.SERVIALL.CL



TRABADOR DE ROSCA 242 50ML

CODIGO
10040449

LOCTITE



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Loctite® 242 es un trabador de roscas en base metacrilato, de resistencia media y viscosidad media, de uso general.
- Proporciona tiempos de fijación rápidos: 5 minutos en acero, 15 minutos en latón y 20 minutos en acero inoxidable.
- La naturaleza tixotrópica de Loctite® 242 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones.
- Está diseñado para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje normal, con herramientas manuales estándar.

Aplicaciones sugeridas

- Es adecuado para aplicaciones sobre sustratos menos activos tales como superficies chapadas, donde para el mantenimiento, es necesario el desmontaje con herramientas manuales.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl