



WWW.SERVIALL.CL



MEZCLADOR PARA CALENTADOR 43-F

CODIGO
10040931



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Mezclador Tipo "E" de Presión Universal.
- Para mezclar totalmente el oxígeno y el gas combustible, los diseños de mezcladores "E" dependen del control de la presión universal tanto del oxígeno como del gas combustible.
- Ambos gases ingresan a la cámara de mezcla a presiones controladas.
- Los mezcladores "E" permiten al usuario final obtener un mayor control de la relación oxy/combustible.
- Esta característica tiene una ventaja en las aplicaciones donde se requiere una llama con mucha carburización u oxidación.
- Asimismo, a causa de sus caudales potenciales más altos, los mezcladores "E" se requieren para aplicaciones de calentamiento de caudal alto.
- Este diseño se usa fundamentalmente con acetileno pero también se puede usar con combustibles alternativos cuando está disponible el control de la presión positiva del gas combustible

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl