



WWW.SERVIALL.CL



TECLE CADENA 3TON YALE

CODIGO
10040306



Modelo	Num EAN	Capacidad/ Número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Levante para 1 m longitud cadena mando mm	Esfuerzo a C.M.U. daN	Peso con altura estándar (3 m) kg
VSIII 3,0/1	*949958	3.000/1	10 x 30	12	40	31,0

*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

- El polipasto manual de cadena modelo VSIII se ha desarrollado incorporando una serie de avances tecnológicos.
- Los rodamientos de alta calidad en los laterales, la tapa del engranaje y la nuez de cadena garantizan el perfecto funcionamiento de la nuez y del piñón.
- Un mínimo esfuerzo sobre la cadena de mando facilita el trabajo con este nuevo polipasto. **Características:** Bulones de acero refuerzan la carcasa entre las placas laterales e incrementan la estabilidad.
- La tapa de la polea de la cadena de mando está reforzada.
- Rodillos mecanizados con precisión garantizan un movimiento suave de la cadena de carga.
- Rodamientos encapsulados y lubricados de por vida aseguran una larga vida útil.
- El sistema de freno y los rodillos para guiar la cadena están especialmente protegidos contra la corrosión.
- La cadena de carga galvanizada estándar ofrece una mayor protección contra la corrosión. **Opciones:** Dispositivo de protección contra sobrecargas
- Recogedor de cadena.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl