


GEDORE



◀ mm ▶	◀ "pol ▶	L3 mm	W3 mm	W4 mm	T1 mm	kg
160	6	35,8	24	5,0	11,0	0,225

*Imágen referencial

Cuerpo de acero Gedore-Vanadium y agarre de polímero ignífugo naranja estándar Gedore. Acabado oscuro y caras lijadas. Agarre ergonómico antideslizante con pestañas de protección redondeadas para mayor comodidad y seguridad. Producido por inyección, proporcionando aislamiento de hasta 1000 V, según NBR 9699, sometido a pruebas de: impacto, voltaje eléctrico, adhesión, inflamabilidad y presión / penetración. Utilice estos alicates aislados, con un voltaje máximo de 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua, de acuerdo con el estándar NBR 9699. Cumple con seguridad el estándar regulatorio NR 10 - Seguridad en instalaciones y servicios en electricidad, tiene certificado de aislamiento. Tratamiento térmico total y corte endurecido por inducción con dureza de 62 - 65 HRC.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba.
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-16 3785, galpon 2, Alto Hospicio.
+56 9 7386 4907