



Material de la punta:	acero de alta velocidad
Dureza de la punta:	HRC58° ~ 65 °
Longitud:	130mm/5,12"
Manejar OD:	12,7mm/0,5"
Color:	Negro

*Imagen referencial

Descripción:

Se trata de un punzón central automático utilizado para producir un hoyuelo en una pieza de trabajo. Realiza la misma función que un punzón central normal pero sin necesidad de un martillo. Cuando se presiona contra la pieza de trabajo, almacena energía en un resorte, finalmente la libera como un impulso que impulsa el golpe, produciendo el hoyuelo. El impulso proporcionado al punto del punzón es bastante repetible, permitiendo que se hagan impresiones uniformes.

Características:

La punta de este punzón central automático está hecha de acero de alta velocidad para una alta resistencia y durabilidad.

No necesita martillo, con esta herramienta central automática, puede crear hoyuelos en una pieza de trabajo rápida y fácilmente.

Generalmente utilizado para marcar el centro de un punto, la pequeña dimple guía la punta del taladro y evita el deslizamiento o la desviación que resulta en daños.

Adecuado para perforar en placas de acero, aluminio, cobre, tableros de madera y otros materiales para agujeros de posicionamiento.

También es una gran herramienta que se mantiene en el coche para ser utilizado para romper ventanas en caso de emergencia.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba.
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-16 3785, galpón 2, Alto Hospicio.
+56 9 7386 4907