



WWW.SERVIALL.CL



TRABADOR DE ROSCA ALTA RESISTENCIA 271 50ML

CODIGO
10040557

LOCTITE



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Loctite® 271 es un trabador de roscas rojo, de alta resistencia y baja viscosidad, en base a metacrilato.
- El producto cura en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones.
- Tiene un tiempo de fijación de 10 minutos en acero, 5 minutos en latón y 15 minutos en acero inoxidable.
- Es ideal para aplicaciones donde hay que evitar la migración de adhesivo.
- Puede tolerar ligeras contaminaciones de aceites industriales.

Aplicaciones sugeridas

- Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillos y espárragos de gran tamaño (hasta M25).

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl