



WWW.SERVIALL.CL



ANTICORROSIVO NEGRO S/R (GALON)

CODIGO
10040141



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Facilidad de aplicación que forma películas de gran adherencia y alto rendimiento. Antes de su aplicación, la superficie debe estar libre de aceite, grasa y cualquier agente contaminante que desfavorezca la adherencia. Se debe lijar la pintura antigua, suelta o mal adherida. En galvanizados nuevos, primero debes acondicionar la superficie y pintar cuando la temperatura ambiental sea mayor o igual a 5°C y la humedad del aire sea inferior al 80%, y no pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.
- Los beneficios de la Pintura radican en que actúa como fondo protector de superficies metálicas, aislándolas y protegiéndolas del oxígeno y la humedad. Es un producto de fácil aplicación, gran adherencia y rendimiento. Se diluye con aguarrás mineral y se debe dar dos manos para garantizar una máxima protección a las estructuras.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl