



WWW.SERVIALL.CL



ADHESIVO TRABA QUIM. PERNO 640 50ML

CODIGO
10040452

LOCTITE



*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

- Loctite® 640 es un fijador de piezas cilíndricas, a base de metacrilato de baja viscosidad, verde y anaeróbico.
- Es ideal para piezas que requieren un mayor tiempo de posicionamiento. El tiempo de fijación en el acero es de 2 hrs. También se usa para metales activos como el latón.
- Es un producto de alta resistencia y con buena resistencia a la temperatura. Máximo juego diametral es de 0.1 mm y la temperatura de servicio es de -55 a + 175°C.
- La fluorescencia permite controlar la presencia del producto.

Aplicaciones sugeridas

- Entre las aplicaciones típicas se incluye la retención de chavetas y ejes estriados, eliminando el cabeceo en montajes desgastados, la retención de rodamientos, evitando que se salgan, retención de rotores en ejes en motores síncronos y asíncronos, cojinetes de retención y manguitos en alojamientos y en ejes, aumento de montajes a presión, restauración de conexiones en montajes desgastados o en piezas fuera de tolerancia.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl