



WWW.SERVIALL.CL



SELLADOR DE ROSCA CON TEFLON 567 250ML

CODIGO
10040965

LOCTITE



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Loctite® 567 es un sellador de roscas de metacrilato tixotrópico, de baja resistencia y blanquecino, y está diseñado para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos.
- El producto cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas.
- Loctite® 567 ofrece buen rendimiento a altas temperaturas y tolerancia al aceite. Tolera contaminaciones superficiales menores procedentes de varios aceites, tales como fluidos de corte, lubricantes o líquidos protectores y anticorrosivos.
- Viscosidad tixotrópica muy alta.

Aplicaciones sugeridas

- Loctite® 567 está recomendado para aplicaciones industriales en el procesado de productos químicos, refinados del petróleo, pasta/papel, tratamientos de residuos, textiles, generadores de servicio de energía, marina, automoción, equipos industriales, compresores de gas e industrias de distribución.
- Está recomendado también para sistemas de energía de fluidos en plantas industriales.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl