



WWW.SERVIALL.CL



RESPIRADOR CARA COMPLETA SERIE 6900 (FULL FACE)

CODIGO
10012812



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

• Los respiradores 3M de la Serie 6000 brindan una excelente y efectiva protección cuando se usan de acuerdo a los criterios de selección adecuados para filtros y cartuchos. • El material de la pieza facial es suave e hipoalergénico. • Posee una copa nasal interna que evita el empañamiento del visor. • El visor es de policarbonato altamente resistente a impactos. Además posee un revestimiento que reduce la posibilidad de rayaduras. • Es liviano y posee un buen balance de peso al ser usado con filtros y/o cartuchos. También se puede usar con sistema de línea de aire. • Este respirador de cara completa reutilizable ofrece confort ligero y facilidad de uso. Combinar con los filtros para partículas o los cartuchos 3M apropiados para ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores. • Los respiradores de media pieza facial serie 6000 ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utilizan con cartuchos y filtros 3M aprobados. Adaptador central único para dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo, ayuda a reducir los residuos se depositen en la válvula, y permite una limpieza rápida y fácil. Lente grande para un amplio campo de visión y una excelente visibilidad. Válvula 3M CoolFlow para una comodidad más fresca y seca. Diseño ligero, bien equilibrado con sello facial de silicona para mayor comodidad y durabilidad. Modos de respirador purificador de aire (APR), suministro purificador de aire (PAPR) de air Para el uso con 3M cartuchos serie 6000, 3M Filtros Serie 2000, 2200, 7000 o 5000, contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH Piezas de repuesto disponible. Si se coloca correctamente y se utiliza con cartuchos y filtros aprobados por 3M, ayuda a ofrecer una protección respiratoria a una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas. Cuando se utiliza en modo de presión negativa, ayuda a proteger contra las concentraciones hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en caso de ajuste cualitativa y hasta 50 veces el PEL si se adapta con la prueba cuantitativa. No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl