



WWW.SERVIALL.CL



XAC-A271 BOTONERA COLGANTE 10A IP65 TELEMEC

CODIGO
10008309



*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

• Rango de producto: Harmony XAC • Tipo de producto o componente: Estación de control colgante • Tipo de estación de control: Con doble aislamiento • Material de envoltente: Polipropileno • Tipo de circuito eléctrico: Circuito de control • Aplicación estación control: Control de motor elevador de una velocidad • Compos. estación control: 2 pulsadores • Tipo de control de botón: Pulsador prim 1 NO raise, slow, Pulsador segundo 1 NO lower, slow • Compatibilidad del producto: ZB2BE101 p/ cada dirección • Conexiones - terminales: Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremo de cable, Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con extr. cable • Tratamiento de protección: TH • Temperatura ambiente de funcionamiento: -25...70 °C • Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...70 °C • Resistencia a las vibraciones: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 • Resistencia a los choques: 100 gn conforming to IEC 60068-2-27 • Categoría de sobretensión: Class II conforming to IEC 61140 • Grado de protección IP: IP65 conforming to IEC 60529 • Grado de protección IK: IK08 conforme a EN 50102 • Endurancia mecánica: 1000000 ciclos • Entrada de cable: Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm • Código designación de los contactos: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A, A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A, Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A • Corriente térmica nominal: 10 A • Tensión asignada de aislamiento: 600 V (pollution degree 3) • [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques: 6 kV conforming to IEC 60947-1 • Funcionamiento de contacto: Rupt. lenta • Maximum resistance across terminals: 25 MOhm • Fuerza de funcionamiento: 10 N push-button

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl