



WWW.SERVIALL.CL



515 ELIMINADOR DE EMPAQUETADURA 300ML.

CODIGO
10014848

LOCTITE



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- LOCTITE® 515 es un formador de juntas de resistencia media (resistencia a cortadura 6 N/mm²), velocidad media de curado, en base de metacrilato diseñado para bridas metálicas rígidas mecanizadas. El producto, de curado anaeróbico, rellena holguras de hasta 0,25 mm. Se utiliza habitualmente para formar juntas "in situ" en bombas, termostatos, compresores, carcasas de la transmisión y tapas de ejes.
- Viscosidad 275000-950000CP Tixotrópico, temperatura trabajo -54/150°C, resistencia tracción 143Kg/cm². Aplic: sellador de juntas en gel, resistente altas presiones, alta velocidad curado, para aceros comunes, fundidos siempre que sean mecanizados.

Ventajas

- Ideal para componentes metálicos mecanizados.
- Sellado perfecto de los componentes.
- Para holguras hasta 0,25 mm.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl