



WWW.SERVIALL.CL



KIT UNION VULCANIZABLE BVS-2M 8KV 3AWG

CODIGO
10014420



*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

• Instalación simple a prueba de errores. • Mínimo entrenamiento. • No requiere calor, llama o herramientas especiales. • Fácil preparación (menor distancia de corte). • Mucho más compacta para facilitar su ubicación en pequeños espacios. • No se requiere preparación "punta de lápiz". • La instalación no requiere grasa de silicona en la zona del corte de la capa semiconductora. • Monotubo de silicona que incorpora en su interior todos los componentes que permiten realizar un óptimo control del campo eléctrico. • Control de esfuerzos mediante métodos eléctricos. Uso de material de alta constante dieléctrica. • Incorpora un Mastic de silicona (masilla) en su interior que elimina la necesidad de utilizar cinta como sello superior, dando una protección interna que mejora su resistencia a la tracción, erosión y la estabilidad ante la presencia de radiación UV. • Kit de Terminación serie QT-III de 3M para cable de media tensión 8 kV, monopolar apantallado, rango de calibres de conductor 8 a 6 AWG, para uso interior, tecnología contraíble en frío. • Las terminaciones QT-III de 3M, Contráctil en frío, proporcionan facilidad de instalación y un desempeño confiable en el terminado de cables de media tensión para uso interior y/o exterior. • El exclusivo diseño de una pieza, combina tanto el control de campo como los compuestos de sellado de silicona, lo que permiten una instalación más sencilla en todo tipo de cables. • Cuenta con gran estabilidad a los rayos UV y resistencia a la erosión provocada por ambientes industriales. • Además, su diseño de control de campo proporciona excelente desempeño eléctrico y menor estrés de campo eléctrico en la superficie, lo que resulta en una terminación más compacta. A través de un diseño de ingeniería probado, las terminaciones QT-III de 3M ofrecen el máximo desempeño cumpliendo el estandar IEEE-48 clase 1. • Cada Kit de Terminación de 3M contiene: • 3 Terminaciones de silicona contraíbles en frío. • 1 Set de limpieza CC-2. • 1 Cinta vinílica Scotch® Super 33+. • 6 Mastic para Sello. • 3 Flejes para conexión a tierra con resorte de compresión. • 1 Manual de instalación. Rango de Medida de Conductor para: • 5 kV: 8 a 3/0 AWG • 8 kV: 8 AWG a 1250 MCM • 15 kV: 2 AWG a 1000 MCM • 25/28 kV: 2 AWG a 1750 MCM • 35 kV: 2 AWG a 1500 MCM

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl