



WWW.SERVIALL.CL



KIT ADAPTADORES DE VOLTAJE SUREGRIP TL225 FLUKE

CODIGO
10014454



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Se asegura de que el medidor tenga una baja impedancia de entrada que elimine la tensión de dispersión.
- En cables con corriente, el medidor indicará la tensión real.
- En circuitos sin corriente, la lectura del medidor será cercana a cero (incluso aunque exista tensión de dispersión)
- Este accesorio se puede utilizar con todos los medidores modernos con una separación de entradas estándar.
- Homologación CAT III 1000 V, CAT IV 600 V.
- Temperatura de operación -20 ° C a + 55 ° C (-40 ° F a 131 ° F)
- Altitud 2.000 metros en funcionamiento
- Humedad 90% de 0 a 35 ° C (32 ° F a 95 ° F) ▪ 70% de 35 a 55 ° C (95 ° F a 131 ° F)
- Resistencia nominal 3000 Ω a 25 ° C (77 ° F)

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl